

Schuurtafel WL serie

Artikelnummer: 54.01STA150D / 54.01STA200D / 54.01STA250D / 54.01STA300D

Het afzuigen van schuurstof waarbij deze afgezogen lucht uiteindelijk als schone lucht weer wordt ingeblazen, 100% recirculerend.

Toepassingsgebied:

- Bijzonder geschikt voor met name de houtindustrie en praktijkonderwijs.

Kenmerken:

- praktijk gerichte constructie
- centrifugaal ventilator
- gelijkmatige afzuiging
- hardhouten roosterblad
- ontstopping door middel van luchtinjectie
- retourinblaasplenum
- 100% recirculerend
- geen warmte- en/of luchtverlies
- ingebouwd verlichtingsarmatuur



Technische gegevens:

| Type | WL 6015 | WL 6020 | WL 6025 | WL 6030 |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer | 54.01STA150D | 54.01STA200D | 54.01STA250D | 54.01STA300D |
| maat L1 | 1.500 mm | 2.000 mm | 2.500 mm | 3.000 mm |
| maat L2 | 2.573 mm | 3.073 mm | 3.573 mm | 4.073 mm |
| maat H1 | 878 mm | 878 mm | 878 mm | 878 mm |
| maat H2 | 2.115 mm | 2.115 mm | 2.115 mm | 2.115 mm |
| maat K | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm |
| maat B1 | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm |
| maat B2 | 1.180 mm | 1.180 mm | 1.180 mm | 1.180 mm |
| Ventilatormotor | 1,35 kW | 1,35 kW | 1,85 kW | 1,85 kW |
| aantal omw./min | 1.500 | 1.500 | 3.000 | 3.000 |
| Filteroppervlak | 18,2 m ² | 25,2 m ² | 32,2 m ² | 39,2 m ² |
| Luchtcapaciteit | 2.400 m ³ /h | 2.400 m ³ /h | 3.600 m ³ /h | 3.600 m ³ /h |
| Persluchtaansl. | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Geluid | 70 dB(A) | 70 dB(A) | 75 dB(A) | 75 dB(A) |

